

2、分项报价表

序号	品牌型号	规格	数量	单价	总价	生产厂家
A 多功能厅视频部分						
A1	摄像机系统					
A1.1	品牌：SONY 型号：PXW-Z380	演播室 ENG 摄像机 1、3 片 1/2 英寸 CMOS 成像器，3840x2160 分辨率拍摄输出； 2、F13 灵敏度； 3、支持 4K/HD 同时录制； 4、HD 支持 4 倍的数字扩大，4K 支持 1.5 倍放大； 5 套设备共包含（充电器 2 套、读卡器 2 套；4800mAh 电池 5 块； 160GB 存储卡 5 块）	5			上海索广映像有限公司
A1.2	品牌：SONY 型号：BRC-AM7	广播级云台摄像机 1、光学变焦 20x 2、支持网络/IP 流式传输 3、水平视角 75° 4、传感器总像素数 2000 万像素 5、色温范围 2000K~10000 K	1			上海索广映像有限公司
A1.3	品牌：HDMT 型号：定制	广播级云台摄像机控制器 控制器可链接摄像机数量 100 个；	1			河南大象融媒体技术有限公司
A1.4	品牌：Visi 型号：Visi-DV6	6 米数字电控摄像摇臂 数字电控摇臂：1、摇臂采用倒三角主臂管， 主臂管数量 6 节 2、承重三脚架支点高度 1500mm，支持水平调节。	1			北京灵台科技有限公司

A1.5	品牌: Visi 型号: Visi-V12A	承托系统(含云台及三脚架、支持横竖屏拍摄)1、 100mm 球碗,云台承重 13Kg, 4 档水平俯仰阻尼, 8 档动态平衡。 2、标配云台、架体、单手柄、地置或中置、竖拍 L 板、便携包等。	4		北京灵台科技有限公司
A1.6	品牌: ETEC 型号: Cam Link	4K 编解码器(外来信号扩展) 1、支持 NDI 及 SRT 编码、RTMP 及 HLS 推流及播流	2		北京视讯易德科技有限公司
A1.7	品牌: Doteck 型号: 12G4-T/R-S-FC	4K 超高清视频光端机 1、具备 4 个通道,输入具备环出功能,视频格式支持 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI/HD-SDI/SDI/ASI 传输	2		北京多铁克数字技术有限公司
A1.8	品牌: CANARE 型号: FCC100N-FR/M-FRNC	演播室摄像机光缆 100 米摄像机预埋光缆标准 LEMO 接头--法兰 LEMO 接头	6		佳耐美电气(天津)有限公司
A1.9	品牌: HDMT 型号: 定制	视音频综合接口箱(含 BNC 视频、XLR 音频、LC 光缆、RJ45 网络等接口)	2		河南大象融媒体技术有限公司
A2 融媒体导播切换系统					
A2.1.1	品牌: ETEC 型号: Vcast mini pro S8	多格式切换台主 1、支持 12G、3G、HD 和 SD 视频格式的连接 2、支持 IP 流混合输入,支持多种视频格式和帧率, 3、支持独立 IP 网络视频混合输出,满足多平台视频分发需求	1		北京视讯易德科技有限公司
A2.1.2	品牌: ETEC 型号: T- Panel SP	切换台面板 1、设备同时支持通过 USB 及 RJ45 以太网口与主机连接控制 2、支持同时控制主备两台主机 3、4 级 M/E, 不少于 16 通道母线	1		北京视讯易德科技有限公司
A2.1.3	品牌: ETEC 型号: 授权服务	软件授权模块 1、支持 NDI/SRT/UDP/HTTP/RTMP/RTP/RTSP 协议的 IP 嵌入音频、Dante 格式的 IP 音频、平衡模拟音频的输入和输出;	1		北京视讯易德科技有限公司

A2.2	品牌：天影视通 型号：TYST-SW12G08	多格式切换台备 1、具备 1 路内置画分； 2、包含切换台控制器； 3、支持 8 路 12G\HD 的 SDI 输入； 4、具备音频加嵌和推流功能；	1		东莞天影精密制造有限公司
A2.3	品牌：H3C 型号： S5024PV6-EI-PWR	24 口交换机 1、 切换台系统用系统交换机，具备 24 个接口 2、具备 POE 供电功能	2		新华三技术有限公司
A3 推流转码系统					
A3.1	品牌：Doteck 型号：RTD-HD2-IP	直播推流编转码系统 1、支持 2 路输入 接口：RJ45 千兆接口×2，支持输入 1 组高标清 TS over IP 信号 2、支持双网卡绑定（如一个绑定移动网络，一个绑定联通网络）； 3、支持节目录制，定时插播，定时停播等功能； 4、支持推送 10 个不同的直播平台； 5、支持输入源 SDI 信号故障时可以自动或者手动切换视频垫 6、支持输入的 IP 信号进行 UDP/RTP/RTSP/RTMP/MMS/HTTP/HLS 等协议转换；	1		北京多铁克数字技术有限公司
A3.2	品牌：UCAST 型号：E400	移动 4K5G 推流平台 1、支持 4G 卡 3 张，5G 卡 3 张； 2、支持 4K 60P 编码； 3、支持 RTMP\SRT 推流；支持 rtsp/rtmp 拉流	1		深圳亿播网视科技有限公司
A3.3	品牌：中云汇创 型号：定制	网络及传输改造 满足现场网络及信号传输改造	1		北京中云汇创科技发展有限公司
A4 4K 录制放像系统					

A4.1	品牌：中云汇创 型号：ZY-Studio 4K	4K/HD 放像平台 1、4 个 12G-SDI 双向接口； 2、24-bit/192kHz 数模转换； 3、前置放大器带+48V 幻象电源； 4、支持智能混音调音台、台标字幕； 5、画面监看、字幕、DDR 播放	1		北京中云汇创科技发展有限公司
A4.2	品牌：鸿润富通 型号：T450	4K 超高清硬盘录放机 1、具备 12G-SDI 输入、输出； 2、具备 H. 264, H. 265, AppleProRes 和 DNxID 视频编码； 3、具备 SSD 硬盘、SD 卡、USB-C 外接硬盘交替录制；	1		北京鸿润富通科技有限公司
A4.3	品牌：澜景 型号：Hirender S3	多通道多媒体播放系统 1、具备 4 路 4K HDMI2.0/DP 输出； 2、具备“时间线模式”、“窗口模式”、“灯库模式”； 3、具备资源管理功能； 4、支持添加视频、图片、PPT、采集卡、NID、字幕等；	1		北京澜景科技有限公司
A5 通话系统					
A5.1	品牌：TIK00L 型号：HY-B50	通话主机 1、无线全双工 支持≥8 个分组通话，支持一对一、一对多、多对多等通话方式； 2、支持 AES256 数字语音加密，声音采样率≥16KHz；	1		太酷（北京）信息技术有限公司
A5.2	品牌：TIK00L 型号：HY-P50	无线通话腰包 1、最大发射功率 25dBm 2、双天线设置，短小轻便； 3、频响 100HZ-4KHz；	8		太酷（北京）信息技术有限公司

A5.3	品牌: TIKOOL 型号: MH-P10	腰包头戴式通话耳机 1、腰包为头戴式单边通话耳机; 2、3.5mm 音频接口; 2、电容式 MIC, 心形指向收声; 4、听筒阻抗: 250Ω;	8		太酷(北京)信息技术有限公司
A5.4	品牌: TIKOOL 型号: HY-R50	天线基站 1、规避 1.8G/1.9G 通用频段, 抗干扰、防信号冲突 2、单基站视距覆盖 500m, 支持 16 路全双工, 最大接入 100 台子机 3、网线 / 光纤 / 局域网多方式组网	1		太酷(北京)信息技术有限公司
A5.5	品牌: TIKOOL 型号: TL-C20 MA-P10	通话配件 1、包含配套 tally 灯、便携包、线缆等	1		太酷(北京)信息技术有限公司
A6 技术监看系统					
A6.1	品牌: SONY 型号: FW-65BZ40L	导播监看 1、屏幕尺寸 65 英寸; 2、亮度 700; 3、对比度 1200; 4、显示分辨率 3840x 2160;	2		上海索广映像有限公司
A6.2	品牌: SONY 型号: FW-65BZ40L	主持人返看 1、屏幕尺寸 65 英寸; 2、亮度 700; 3、对比度 1200; 4、显示分辨率 3840x 2160;	1		上海索广映像有限公司

	品牌：TAZD 型号：55-100 经典款	配合 65 寸返看大屏使用移动支架	1		中道普华科技发展（北京）有限公司
	品牌：迈拓斯 型号：SC1112-12G	12G-SDI 转 HDMI2.0 1、具备 12G-SDI 环出，高达 4K60 分辨率 2、具备 USB Type-C 电源 3、具备 SDI 均衡和时钟恢复 4、配备可拆卸支架	1		漳州迈拓斯电子科技有限公司
A6.3	品牌：迈拓斯 型号：SC1112-12G	12G-SDI 转 HDMI2.0 1、具备 12G-SDI 环出，高达 4K60 分辨率 2、具备 USB Type-C 电源 3、具备 SDI 均衡和时钟恢复	2		漳州迈拓斯电子科技有限公司
A6.4	品牌：Konvision 型号：KUM-2410H	技术、调光监看 1、屏幕尺寸：24 英寸； 2、屏幕宽高比：16:9； 3、分辨率：3840×2160； 4、视角：178° H×178° V； 5、亮度：1200nits； 6、对比度：1000:1； 7、2 路 12G-SDI 视频输入与环出；	2		深圳市康维讯视频科技有限公司
A6.5	品牌：HDMT 型号：定制	题词显示系统控制器	1		河南大象融媒体技术有限公司
B 多功能厅音频部分					
B1 OB 调音台					

B1.1	品牌: MIDAS 型号: M32RLIVE+DANTE	数字调音台 1、40个输入通道处理能力 2、25条混音母线 3、16个话放, 1个 DANTE 扩展接口 4、192kHz 的数模/模数转换 5、8个 DCA 编组和 6个静音编组 6、8个立体声效果器 7、17个 100mm Midas PRO 电动推子	1		中山欧科电子有限公司
B1.2	品牌: CPL 型号: SD5-P	监听音箱 1、单元组成: LF 低频: 1×5" inch; HF 高频: 1×1.25" inch 2、频率响应 (-3dB): 56-20000 Hz 赫兹 3、覆盖角度 (-6dB): 90° (h 水平) × 90° (v 垂直) 4、灵敏度: 82dB/1 瓦. 1 米 5、声压级输出: 100dB(aes 连续); 106dB(peak 峰值) 6、标准阻抗: 20KΩ 平衡, 10KΩ 平衡 7、输入功率: 70W(aes 额定); 280W(peak 峰值)	1		恩平市影响电子科技有限公司
B2 PA 部分					

B2.1	品牌: Presonus 型号: StudioLive Series III 32SX	数字调音台 1、7 英寸彩色触摸屏; 2、25 个触感电动推子;24 个 DCA 编组;8 个哑音编组按键(可定义为其他功能); 3、40 路输入通道混音能力; 4、32 路话筒输入通道具有 Xmax 的 A 类话放的物理接口; 5、2 个 XLR 立体声主输出; 6、1 个 XLR 单声道输出; 7、16 个 FlexMix 输出(12 个 XLR+4 个 TRS); 8、4 个专用 SubGroup 母线输出;	1		宁波东源音响器材有限公司
B2.2	品牌: Presonus 型号: NSB 16.8	舞台接口箱 1、16 个带锁 Combo 话筒线路输入接口 2、8 个带锁 XLR 线路输出接口 3、16 个可遥控的 XMAX 话放, 可独立开启 48V 幻象供电 4、32x8 AVB 输入输出通道(其中 16 个增益补偿输入) 5、两个 AVB 网络接口 6、有全局静音按键	1		宁波东源音响器材有限公司

B2.3	品牌: Martin WPM 型号: WPM	左右声道主扩声线阵列音箱 1、双 6.5 寸线阵两分频扬声器; 2、频响范围: 76Hz-18kHz, ± 3 dB; 3、LF: 2 x 6.5" (165mm)/2" (50mm); 4、HF: 3 x 1.4" (35mm)/1.4" (35mm); 5、额定功率 (AES): 300W (连续); 6、标称阻抗: 16 Ω ; 7、最大声压级: 130dB (峰值); 8、覆盖角度: 水平 100° (-6dB), 125° (-10dB); 垂直 10° (-6dB);	8	东莞冠宏电子有限公司
B2.4	品牌: Martin 型号: SX115/WPM	线阵列音箱吊架 1、用于 WPM, SXCF115 独立/组合安装	2	东莞冠宏电子有限公司
B2.5	品牌: Martin 型号: SX115	超低音音箱 1、类型: 直接辐射低音炮; 2、分频点: 100 赫兹; 3、频率响应: 45Hz - 100Hz ± 3 dB, -10dB @ 36Hz; 4、驱动单元: 低频: 15" 4" 音圈, 铁氧体驱动器; 5、灵敏度 (2.83V 1m 半空间) 100dB; 6、标称阻抗 8 欧姆; 7、额定功率 AES 1000W, 峰值 4000W; 8、最大声压级: 130dB 连续, 136dB 峰值 (6dB), 142dB 峰值 (12dB); 9、角度: 全向/或心形 (成对);	2	东莞冠宏电子有限公司

B2.6	品牌: Martin 型号: LE100	舞台返听音箱 1、12 寸全频返送扬声器 2、1×12” 低频驱动单元; 3、1×1” 高频压缩驱动单元 4、频率响应: 78Hz-20kHz +3dB; 58Hz-20kHz -10dB 5、额定功率: 300W 连续, 1200W 峰值 6、灵敏度: 97dB 7、最大声压级: 129dB 峰值 8、标称阻抗: 8 Ω 9、覆盖角度 (-6dB) : 水平扩散 60° -110° ; 垂直扩散 60°	2		东莞冠宏电子有限公司
B2.7	品牌: SE Audiotechnik 型号: M62AG2	音控室监听音箱 1、类型 6” 有源二分频音箱(倒相式) 2、频率范围 (-6dB) 55 Hz - 20 kHz 3、功率 (额定 / 峰值) (AES) 50 W 4、灵敏度 (1 W / 1 M) 87 dB 5、最大声压级 (1 M) 107 dB 6、阻抗 4 Ω 7、指向角度 (水平 x 垂直) 60° x 60° 8、低音单元 6” 铁氧体单元, 1” 音圈 9、高音单元 钹磁丝膜单元, 1” 音圈	2		斯贝克电子(嘉善)有限公司

B2.8	品牌: TH 型号: GPA48A(D)	<p>四通道网络监控 DANTE 数字功放</p> <p>1、输出功率: 4*800W@8Ω 4*1600W@4Ω</p> <p>2、桥接功率: 2*3200W@8Ω</p> <p>3、支持 DANTE 网络音频</p> <p>4、网络 TCP/IP 控制, 可实现多台设备管理</p> <p>5、远程开关机</p> <p>6、内置 DSP 数字处理器</p> <p>7、支持多种联机方式: USB、TCP/IP、RS232、RS485</p> <p>8、可实时远程监控功放工作状态</p>	2		腾华(广州)电子信息有限公司
B2.9	品牌: TH 型号: NPA23A(D)	<p>双通道网络监控 DANTE 数字功放</p> <p>1、输出功率: 2*300W@8Ω 2*450W@4Ω</p> <p>2、桥接功率: 1*900W@8Ω</p> <p>3、支持 DANTE 网络音频</p> <p>4、网络 TCP/IP 控制, 可实现多台设备管理</p> <p>5、远程开关机</p> <p>6、内置 DSP 数字处理器</p> <p>7、支持多种联机方式: USB、TCP/IP、RS232、RS485</p> <p>8、可实时远程监控功放工作状态</p>	1		腾华(广州)电子信息有限公司

B2.10	<p>品牌：TH 型号：DSS0404</p>	<p>DANTE 接口箱</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、模拟输入通道：4 路； 2、模拟输出通道：4 路； 3、高度：1U； 4、平衡式麦克风输入：4 路； 5、频响范围：20Hz ~ 20kHz 在 0dbu±1.5db； 6、总谐波失真：<0.01% at 0dbu 1kHz； 	1		腾华（广州）电子信息有限公司
B2.11	<p>品牌：TH 型号：TD-8240MD</p>	<p>POE 网络话筒（带屏幕）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、麦克风指向类型：超心型指向性驻极体电容咪； 2、收音头：14mm 直径镀金电容式×1（双咪芯可以定制）； 3、音频线路：1 路数字 DANTE 网络音频输入，1 路模拟音频输出； 4、频率响应：20Hz~20KHz； 5、灵敏度：-36dB ； 6、最大声压级：110dB； 7、信噪比：>-70dB(A)； 8、动态范围：>80dB； 9、显示屏尺寸：3.5 英寸彩屏； 10、供电方式：POE；安装方式：桌面式； 	8		腾华（广州）电子信息有限公司

B2.12	品牌：舒尔 型号：SLXD4D	无线双通道接收机 1、镀锌钢外壳数字双通道接收机； 2、24 位数字音频； 3、20Hz~20KHz 频率范围； 4、118dB 的动态范围； 5、每个频带 32 个可用通道； 6、通过红外扫描和同步进行配对。	4	舒尔电子（苏州）有限公司
B2.13	品牌：舒尔 型号：SLXD1	无线腰包发射机 1、24 位数字音频； 2、20Hz 至 20kHz 频率范围； 3、118dB 的动态范围； 4、数字式预开关分集； 5、44 MHz 调谐带宽； 6、可用 1.5VAA 电池，或者选用专用的可充电锂电池；	4	舒尔电子（苏州）有限公司
B2.14	品牌：舒尔 型号： DL4B/O-MTQG-A	腰包咪头 指向性形状：全向； 1、频率响应：20Hz-20KHz； 2、灵敏度：-42.5 dBV； 3、信噪比：63.0dB； 4、最大声压级：132dB SPL，1kHz，1%THD； 5、动态范围：101.0dB；	4	舒尔电子（苏州）有限公司

B2.15	品牌：舒尔 型号：SLXD2/BETA58	手持话筒含话筒头 1、集成式螺旋天线； 2、电源 1mW/10mW； 3、可更换话筒头； 4、具有自主数字技术的调制类型； 5、占用带宽：<200kHz； 6、可用 1.5VAA 电池，或者选用专用的可充电锂电池；	4	舒尔电子（苏州）有限公司
B2.16	品牌：FionTu 型号：KRFIONTU	天线分配系统 1、可将一对天线分频至多台接收机； 2、与无线话筒配套使用，达到扩展无线话筒系统的目的； 3、可放大射频信号； 4、单个系统可最多支持 4 个无线接收机；	1	方图智能（深圳）科技股份有限公司
B2.17	品牌：FionTu 型号：T2-TX-201	有源指向性天线 1、有源指向天线，采用对数周期偶极振子阵列； 2、放大器用于补偿不同级别的同轴电缆信号损失； 3、低噪声信号放大器能够补偿同轴电缆的插入损失；	2	方图智能（深圳）科技股份有限公司
B2.18	品牌：TH 型号：TZ802D	电源控制器 1、输入电源：110V~230V 50/60HZ； 2、输出通道：8 路可控输出，2 路长供电输出； 3、控制输入：RS232, RS485, LAN 口输入控制； 4、通道输出负载：单路最大 10A，整机最大 38A；	2	腾华（广州）电子信息有限公司

B2.19	品牌：ISOLATOR 型号：2路	隔离变压器 1、双路XLR输入，XLR输出； 2、可非平衡信号输入平衡信号输出，平衡信号输入平衡信号输出； 3、每路设有共地和不共地开关； 4、可以完全隔离两个系统间的电位差；	1		东莞市东韵电声制造有限公司
B2.20	品牌：森海塞尔 型号：HD206	监听耳机 1、强大的声音重现能力； 2、低音响应丰富、清晰； 3、重量轻、佩戴舒适，非常坚固； 4、良好的环境噪声衰减能力； 5、高质量人造革耳塞垫； 6、镀金¼”（6.3mm）插孔适配器；	1		森海塞尔（北京）有限公司
C 视音频系统集成部分					
C1 机柜机架					
C1.1	品牌：泰达英冠 型号：定制	机柜及操作台	1		北京泰达英冠系统工程技术有限公司
C2 视音频电缆及接插件辅料					
C2.1	品牌：品牌：CANARE 型号：定制	4K 视频电缆及接插件及辅料	1		佳耐美电气（天津）有限公司
C2.2	品牌：成丰 型号：定制	扩声系统线缆及接插件	1		上海成丰线缆有限公司
C2.3	品牌：成丰 型号：定制	显示系统线缆及接插件	1		上海成丰线缆有限公司
C3 系统集成及调试培训					

C3.1	品牌: HDMT 型号: 定制	视频、扩声系统集成及调试培训	1	河南大象融媒体技术有限公司
C3.2	品牌: HDMT 型号: 定制	技术监看系统安装调试	1	河南大象融媒体技术有限公司
D 集中控制系统				
D1.1	品牌: TH 型号: AVK6000	<p>集中控制终端</p> <p>1、音频接口: 支持 64 路网络音频输入, 6 路网络音频输出, 支持 2 路模拟音频输入, 1 路模拟音频输出, 支持 USB 音频扩展模拟输出;</p> <p>2、视频接口: 支持 2 路 DP 输出, 支持 2 路 HDMI 输出, 4 路输出都支持 4K@60/4:4:4 输出, DP 接口单独使用支持两路 8K 视频输出;</p> <p>3、USB 接口: 设备支持 2 路 USB3.2 高速接口, 支持 5 路 USB2.0 接口;</p> <p>4、通讯接口: 支持 1 路 2.5G 有线网络接口 1 路 1G 有线网络接口, 支持 WIFI 接入双天线设计支持 WIFI6, 支持组合使用有线带宽可达 5000Mbps 支支持蓝牙 5.0;</p> <p>5、高速扩展接口: 支持 PCIE5.0 高速通道, 可扩展显卡, 采集卡和控制卡等支持 PCIE 的扩展设备。支持 RID4 功能 4 盘位设计最大支持 64GB 存储;</p>	1	腾华(广州)电子信息有限公司
D1.2	品牌: TH 型号: AVNAT2.1	<p>主机软件功能: DANTE 网络音频授权</p> <p>1、支持 64 路 DANTE 网络音频输入;</p> <p>2、至此 64 路 DANTE 网络音频输出, 输出同时支持 AES67 协议;</p> <p>3、支持网络端口选择;</p> <p>4、可以根据网络环境设置传输时长, 采样率, 采样比;</p> <p>5、DANTE 授权协议;</p>	1	腾华(广州)电子信息有限公司

D1.3	品牌：TH 型号：meetingNET	主机软件功能：软视频会议预装服务 1、预装腾讯会议 ROOMS 版本； 2、导播输出视频可以在视频会议软件视频采集中发现并调用； 3、视频会议软件可以通过音频采集发现话筒音频模块并调用；	1	腾华（广州）电子信息 有限公司
D1.4	品牌：TH 型号：LOT2.1	主机管理软件：集中控制模块 1、支持界面自定义，可以根据用户需求进行控制界面定制； 2、支持安卓/WINDOWS/IOS 和 WEB 访问进行控制； 3、支持有线网络控制模块和无线网络控制模块接入； 4、模块支持 TCP/UDP/RS232/RS485/IR/IO/Relay(继电器) 端口等主流控制协议和编程语言； 5、支持设备控制，环境控制，传感器联动控制和远程控制，支持接入运维系统进行远程管理，支持第三方对接实现万物互联；	1	腾华（广州）电子信息 有限公司
D1.5	品牌：TH 型号：DSP2.1	DSP 音频处理模块 1、支持 DANTE 网络音频输入，支持 DANTE 网络音频输出，支持模拟音频输入支持模拟音频输出，支持文件音频输入，支持 NDI 网络音频输入； 2、支持噪声抑制/反馈抑制/噪声门限/压缩器/反转极性/向上压缩器/NDI 音频输出/专业 EQ/增益/扩展效果/限幅/静音检测 12 个音频处理模块； 3、12 个音频处理模块不分先后顺序可以根据实际使用情况进行添加，支持模块功能拖拽，一个模块可以多次添加支持模块功能复用； 4、噪声抑制模块可以抑制环境噪声如敲击声，风声，纸张摩擦声等环境噪声； 5、专业 EQ 支持图谱动态显示，可以根据动态声音图谱进行 EQ 调整，支持高频和低频的数字衰减，支持 smarte 音频自适应调整； 6、音频默认采样率 48Khz, 可以根据使用要求进行调整；	1	腾华（广州）电子信息 有限公司

D1.6	品牌：TH 型号：TOUCH100	<p>桌面控制终端</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 安卓触控大屏安卓操作系统 10.1 英寸大电容屏幕，多点触控； 2、可预装腾讯会议、飞书、Zoom 等主流会议软件控制应用，一键控制视频会议； 3、自带多角度调节支架，不同坐姿下都能看清楚屏幕； 4、支持通过 USB 和 PoE 接口供电，即插即用； 	1	腾华（广州）电子信息有限公司
D1.7	品牌：TH 型号：TOUCH2.1	<p>安卓终端控制软件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、可以和会议控制软件无缝切换无需退到主界面二次进入即可实现； 2、软件内支持调用会议控制器实现远程会议管理如发起会议/结束会议/会议设置/音量调整/投屏/画面布局的切换； 3、支持一键录制功能，可对输出画面进行录制； 4、支持环境控制，对会议室内的灯光，音响，摄像机，门禁，大屏等实现控制，支持扩展语音控制模块； 5、支持导播功能，实现场景调用对不同画面进行分屏显示； 6、支持 9 种画中画预设实现拼接画面输出显示； 7、具有矩阵模式能够实现单画面无缝切换，画面切换无延时无黑场； 8、可以选中信号源进行管理，如选中信号源是摄像机画面，可以实现云台控制和预置位调用，控制功能包含云台转动速度调整，方向调整，聚焦和景深调整； 9、软件在同一个网络内可以搜索发现主机，通过密码进行登录控制； 10、能够实现主机的远程开关和模式场景切换； 	1	腾华（广州）电子信息有限公司

D1.8	品牌：TH 型号：POE24	24口全千兆 POE 交换机（350W） 1、24 个 10/100/1000Mbps POE 功能的 RJ45 端口（端口 1-端口 24）； 2、2 个千兆 SFP 扩展插槽（端口 25-端口 26）；	3	腾华（广州）电子信息有限公司
D1.9	品牌：TH 型号：HDP2.4	多画面无线投屏模块 1、支持 USB 自动配对功能无需设置插入 USB 即可实现网络自动配对； 2、支持单画面双面和四画面以及自动多画面投屏； 3、支持设备自动发现投屏； 4、支持镜像回传，可以实现输出端控制输入端； 5、支持自生成热点投屏功能； 6、支持 USB/TYPER-C/HDMI 等市场主流传屏器投屏； 7、支持软件投屏；	1	腾华（广州）电子信息有限公司
D1.10	品牌：TH 型号：HDP100	无线视频发射器 1、帧数：可达每秒 25 帧以上； 2、输出分辨率支持 2K 可向下兼容； 3、输入分辨率支持 2K 向下兼容； 4、媒体：支持音频无线传输，支持噪声抑制；可支持 HDMI 或 USB/Tybe-c 接口； 5、传输：支持 IEEE802.11A/G/N 协议，支持 2.4G 和 5G 传输；	1	腾华（广州）电子信息有限公司

D1.11	品牌: TH 型号: 根据现场显示设备定制	<p>大屏控制模块</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具备数据分析功能; 2、具备报警功能; 3、具备故障报警功能; 4、支持设备分布图形化; 5、支持屏体亮度自动调整; 6、配电柜管理可实现手动、自动模式检测, 自动模式下可通过软件控制开关; 	1		腾华(广州)电子信息有限公司
E 多功能厅灯光部分					
E1.1	品牌: Ovation 型号: Pioneer 300 Zoom	<ol style="list-style-type: none"> 1、高显指 COB LED 光源, 额定 300W, 色温 5600K, Ra97、TLCI98 色彩还原优异 2、电动变焦, 支持 DMX512/RDM 控制, 0~100%线性调光、曲线可选, 频闪 1.2KHz~24KHz 3、黑色轻量化机身, 静音散热, 运行低噪 4、具备末场状态保持, 断信号保直播安全, 标配 5pin DMX 输入输出接口 5、标配遮菲、2 米 16A 电源尾线全套配件 	30		广州火盛科技有限公司
E1.2	品牌: Ovation 型号: Mainforce 1240	<ol style="list-style-type: none"> 1、光源: 12×40W RGBW 四合一 LED 2、额定功率 500W, 水平 540°、垂直 270° 大范围摇头 3、4.5° - 45° 电动变焦, 频闪 0 - 20 次/秒 4、支持 DMX512 控制, 静音风扇散热, 标配 5pin DMX 输入/输出接口 5、标配 2 米 16A 插头电源尾线配件 	40		广州火盛科技有限公司

E1.3	品牌: Ovation 型号: Hero 300 Super Beam	1、白光 LED 光源, 额定功率 100W, 水平 540°、垂直 270° 大范围摇头 2、2° 电动出光角度, 搭载多面旋转棱镜、雾化滤镜 3、配置 13 种静态图案盘、10 种基础色盘、6 种特效色盘 4、支持 DMX512 控制, 静音风扇散热, 标配 5pin DMX 输入输出接口 5、配套 2 米 16A 插头电源尾线	30		广州火盛科技有限公司
E1.4	品牌: Ovation 型号: Blinder 400	1、光源: 4×100W LED, 额定功率 400W, 色温 5600K 2、光束角 60°, 支持 DMX512 调光控制协议 3、采用静音散热设计, 运行低噪不干扰使用 4、标配 5pin DMX 输入/输出插座, 连接便捷 5、配套 2 米 16A 插头电源尾线配件	12		广州火盛科技有限公司
E1.5	品牌: Ovation 型号: Hazer 600L	1、功率 600W, 烟雾输出量 3000cuft/Min 2、支持液晶控制、定时控制、DMX512 三种控制方式 3、标配 5pin DMX 输入/输出插座, 连接便捷 4、配套风扇、10 瓶雾油、2 米 16A 插头电源尾线全套配件	2		广州火盛科技有限公司
E1.6	品牌: 韵鹏 型号: YPL ROC 7000 pro	控制系统 (灯控台)	1		广州韵鹏灯光设备有限公司
	品牌: 华为 型号: S1730S-S48P4S	控制系统 (交换机)	1		华为技术有限公司
	品牌: 韵鹏 型号: 4PortNode	控制系统 (4 口解码器)	1		广州韵鹏灯光设备有限公司

E1.7	品牌：HDMT 型号：定制	<p>吊挂系统含：水平吊杆、基座梁、提升机、连接件、电控升降系统、控制台等</p> <p>1、12.5m吊杆7组：含12个16A电源母座（每路2KW输出）、8个独立5芯信号回路母座、1个RJ45网络接口；</p> <p>2、6m吊杆4组：每组含6个16A电源母座（每路2KW输出）、4个独立5芯信号回路母座、1个RJ45网络接口；</p> <p>3、吊杆规格：黑色、$\phi 5$圆管、H形杆，配套自动收线框、端子箱、线槽，含16A工业防水插电源母座、5芯信号母座、RJ45网络接口；</p> <p>4、插座及接口要求：电源插座选用国内知名品牌航空工业级防尘溅款（铜质镀金插脚），信号插座、网络接口均选用国内知名/优质防尘品牌；</p> <p>5、提升机：可选600KG、800Kg，卷筒式驱动器、钢丝绳多层缠绕，电机单制动，行程开关与电机减速器集成，定位精度$\pm 3\text{mm}$，运行噪音$< 48\text{dB}$，电机功率$\leq 2.2\text{kw}$，速度0.3m/s，载荷含杆体重量；</p> <p>6、吊点数：4/5/6吊点，可按现场需求定制；</p> <p>7、安全保护：配备上下行程限位、超行程、冲顶极限（切断380V主电源）、过载保护，传动电机单制动+一键紧急抱死制动，配套升降控制系统。</p>	1		河南大象融媒体技术有限公司
E1.8	品牌：HDMT 型号：定制	<p>配电系统（直通电源柜、阻燃电缆、电源插接件）</p> <p>1、直通电源柜：进线配总闸，输出80个32A回路，每路6KW输出功率；表头箱含三相电压、电流、指示灯</p> <p>2、影视专用阻燃电缆根据现场实际需求提供（3×4^2、3×2.5^2、3×1.5^2）</p> <p>3、电源插接件选用国内知名品牌航空工业级防尘溅（32A、16A）</p>	1		河南大象融媒体技术有限公司

E1.9	品牌：成丰 型号：定制	<p>信号系统（信号放大器、信号柜、信号线、信号插接件、网线）</p> <p>1、信号放大器：1进8出数字信号放大分配，接口为5芯卡农，符合国际相关标准，支持DMX512数字信号控制，整机所有DMX接口均采用光隔离设计，保障信号稳定传输。</p> <p>2、影视专用信号线缆：根据现场实际需求提供，规格为3x0.5²p，适配信号传输需求。</p> <p>3、信号插接件：选用国内知名品牌5pin卡农头，品质可靠，适配信号放大器接口。</p> <p>4、网线线缆：根据现场实际需求提供，规格为Cat6，满足网络信号传输需求。</p>	1		上海成丰线缆有限公司
E1.10	品牌：HDMT 型号：定制	<p>其他（桥架、灯钩、保险链、号码牌、墙插箱、辅料）</p> <p>1、桥架：根据现场实际情况敷设，规格涵盖300x100、200x100、100x50三种，适配不同场景敷设需求，确保信号传输稳定。</p> <p>2、墙插箱：演播室各墙面共分布6组，每组配置32A接口2个、DMX接口4个、RJ45网络接口1个，满足各类设备连接需求。</p> <p>3、配件配备：根据现场灯具实际数量，配套提供灯钩、保险链、号牌等相关配件，保障设备安装及使用安全。</p>	1		河南大象融媒体技术有限公司
E1.11	品牌：HDMT 型号：定制	<p>集成（安装、调试、运保、辅料、培训、质保）</p> <p>1、灯光吊挂搭建、线缆敷设、设备安装、灯具安装、系统调试、控制台编程、培训等</p>	1		河南大象融媒体技术有限公司
E1.12	品牌：HDMT 型号：定制	<p>调光定光</p> <p>1、对舞台基本的功能性做基础调光定光</p>	1		河南大象融媒体技术有限公司
F 多功能厅舞台设备					

F1.1	品牌：水韵康教 型号：定制	1、安装方式：采用后置式安装，适配看台结构，安装稳固牢靠； 2、尺寸参数：座椅排距 900mm，座距 510±5mm，打开高度 900mm，前后深度 650mm，坐垫宽度 430mm，贴合人体坐姿，乘坐舒适； 3、座椅配置：海绵软包座椅，离座椅座自动复位；手动整排翻放，内置缓冲气动弹簧，操作顺畅无卡顿； 4、外观材质：靠背、坐垫配多层板高频压制木制装饰板（榉木皮饰面+高频聚酯打磨漆面），实木扶手，扶手下设可翻折书写板； 5、定制要求：可按需定制座椅包裹材料、颜色及样式，适配演播室整体风格。	1	山东水韵家具制造有限公司
F1.2	品牌：HDMT 型号：定制	1、带写字板折叠会议椅 2、结实耐用，结构稳固，可长期反复使用；造型简约美观，适配会议场景，兼顾实用性与观赏性。	180	河南大象融媒体技术有限公司
F1.3	品牌：HDMT 型号：定制	1、升降折叠舞台，单元尺寸 1m×2m； 2、单块面板可对折，带升降调节，支持 45cm、60cm 双高度切换； 3、台面框架采用角钢材质，结构稳固牢靠； 4、台面承载能力≥1000kg/m ² ，承载性能优异； 5、台面采用 A 级高硬度全夹板，带专业包边处理； 6、框架及升降腿采用烤漆工艺，防腐耐磨、外观美观； 7、配置 5 英寸进口橡胶静音旋转滑轮，移动顺滑低噪。	96	河南大象融媒体技术有限公司
F1.4	品牌：HDMT 型号：定制	1、材质规格：PVC 胶底拉绒舞台地毯，厚度 6mm，单块幅宽 1.5m、长度 6m； 2、定制选配：颜色可按现场需求定制，防滑耐磨、舞台观感效果佳。	96	河南大象融媒体技术有限公司

F1.5	品牌：HDMT 型号：定制	<p>1、驱动配置：单层排绕卷筒机，螺旋锥齿轮减速机，双制动电机，运行稳定可靠；</p> <p>2、杆体标准：性能不劣于平行双排杆，杆体长度$\geq 27\text{m}$；</p> <p>3、吊装参数：按绿幕尺寸 2m 一个吊点定制，升降行程 16m；额定载荷 6.0KN，提升速度 0.3m/s，定位精度$\pm 3\text{mm}$，运行噪音$\leq 48\text{dB}$；</p> <p>4、安全防护：配备行(超)程限位、松乱绳保护、防冲顶、过载、软启动、自动定位、相序保护、急停、防撞等多重安全装置；</p> <p>5、控制方式：支持单路独立控制+多路联动控制，操控灵活；</p> <p>6、结构工艺：U 型吊杆采用多转向滑轮组安装，升降水平平稳；</p> <p>7、绿幕固定：后置定点缝制不锈钢环拖升固定，绿幕尺寸长$\geq 27\text{m}$、高$\geq 9\text{m}$；</p> <p>8、绿幕材质：专业抠像无纹理哑光绿色面料，阻燃等级 GB8624-2012 B1 级，面密度$\geq 260\text{g}/\text{m}^2$，抠像效果佳、防火安全达标。</p>	1	河南大象融媒体技术有限公司
F1.6	品牌：HDMT 型号：定制	<p>1、材质色彩：采用抠像专用 PVC 材质，颜色与 Rosco Chroma Key 标准色精准匹配，专为影视、广电色键抠像制作，耐磨不易变形；</p> <p>2、规格参数：厚度 2mm，整体面积满足 100 m^2 使用需求；</p> <p>3、物理性能：柔韧性佳，可适配地面微小起伏，长期使用不开裂、不起褶皱；表面防滑设计，保障人员行走安全，耐受频繁走动与设备拖拽，表层耐刮耐磨、不易受损；</p> <p>4、适用场景：广泛适用于电视台、专业影棚、演播室等抠像制作场地。</p>	100	河南大象融媒体技术有限公司

F1.7	品牌：HDMT 型号：定制	1、产品类型：全彩星光幕； 2、光源配置：采用 RGBW LED 灯珠，色彩丰富细腻； 3、使用寿命：LED 灯珠寿命≥80000 小时，耐用省心； 4、控制方式：支持 DMX512 专业控台同步控制，调光调色效果佳； 5、幕布材质：阻燃金丝绒幕布，防火达标、遮光显色效果好； 6、操作模式：手动开合操作，简单便捷； 7、配套系统：含专用安装轨道整套系统，安装稳固、运行顺滑。	160			河南大象融媒体技术有限公司
F1.8	品牌：HDMT 型号：定制	1、H 型吊杆，配置电源母座等接口，配套自动收线、端子箱及线槽。 2、电源插座选用国内知名品牌，插脚为铜质镀金材质，信号接口选用优质品牌，网络接口、电源接口均做防尘处理。 3、提升机支持 600KG/800KG 载荷可选，采用卷筒式驱动，定位精度高、运行噪音低，配套多重安全保护装置及定制化吊点，运行安全可靠。 4、 解码器	1			河南大象融媒体技术有限公司
货物合计人民币：人民币陆佰零捌万玖仟捌佰玖拾捌元整（大写）； ¥： 6,089,898 元（小写）						
1	备件、专用工具和消耗品	已含	1	已含	已含	河南大象融媒体技术有限公司
2	卖方技术服务（安装、调试、运行、培训）	已含	1	已含	已含	河南大象融媒体技术有限公司
3	买方参与技术联络和监造、检验等费	已含	1	已含	已含	河南大象融媒体技术有限公司
4	技术支持	已含	1	已含	已含	河南大象融媒体技术有限公司
5	运费和保险费	已含	1	已含	已含	河南大象融媒体技术有限公司

6	税费	已含	1	已含	已含	河南大象融媒体技术有限公司
7	其他	已含	1	已含	已含	河南大象融媒体技术有限公司
伴随服务合计人民币：零元整（大写）；¥：0元（小写）						
合计人民币（货物+伴随服务）：人民币陆佰零捌万玖仟捌佰玖拾捌元整（大写）；¥：6,089,898元（小写）						

说明：1、如不提供分项报价将视为非实质性响应招标文件；

2、本表的合计价格应与河南省公共资源交易中心所提供《开标一览表》与《投标报价表》的投标总价一致。

投标人名称（电子公章）：河南大象融媒体技术有限公司

被授权人（签字）：

日期： 2026 年 3 月 31 日